


SC-16P

1610サイズ 32kHz 音叉型水晶振動子

・特徴

- ・32kHz音叉水晶、小型サイズ1.6x1.0x0.5 mmで低ESRを実現
- ・高密度実装に適したSMDタイプ
- ・優れた耐衝撃性、耐熱性
- ・EU RoHS指令に適合（完全Pbフリー）
- ・信頼性の高いフォトリソグラフィ加工の水晶振動子を内蔵



・アプリケーション


- ・スマートリング
- ・GPSモジュール
- ・スマートウォッチ
- ・スマート補聴器
- ・各種マイコンサブクロック
- ・各種通信モジュール
- ・RTC用基準クロック

・基本仕様


特記無き場合の条件（測定温度：25±2℃、DL：0.1μW）

項目	記号	仕様	条件等
公称周波数	f_nom	32.768kHz	
周波数許容偏差	f_tol	±20×10 ⁻⁶	
頂点温度	Ti	25±5℃	
二次温度係数	β	(-0.035±10%)×10 ⁻⁶ /°C ²	
負荷容量	CL	4pF, 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF	他CLはご相談ください。
直列抵抗	R1	37kΩ Typ./50kΩ Max.	室温時
		a) 60kΩ Max.	-40℃～+85℃
		b) 70kΩ Max.	-40℃～+105℃
		c) 80kΩ Max.	-55℃～+125℃
絶対最大励振レベル	DLmax.	0.5μW Max.	
推奨励振レベル	DL	0.1μW Typ.	
並列容量	C0	1.8pF Typ.	参考値
周波数経年変化	f_age	±3×10 ⁻⁶ /year	初年度
動作温度範囲	T_use	-55℃～+125℃ Max.	仕様毎
保存温度範囲	T_stg	-55～+125℃	単品での保存


・外形寸法



・内部接続図



・推奨ランドパターン図



備考：回路基板設計の際は、水晶振動子搭載部（下面）に回路パターンを設けないでください。