

エドワーズ製

真空ローターポンプRV(3,5,8,12)



RVローターポンプ



・ユニークな給油システム

高真空はもちろんハイスループット(高い圧力)でもスムーズな連続運転を実現する為オイル流量の調整バルブを内蔵

- ・ハイスループットモード
- ・高真空モード

・オイルの逆流防止機構

停電などの突然の停止時にもオイルの逆流を防止し、システム側を真空状態に保ちます

・3段切替式ガスバラスト(0、I、II)

- ・凝縮性ガスの分圧を下げる
 - ・水蒸気の凝縮を低減
 - ・オイル中の水分を排出
 - ・オイルの保護

・優れた水蒸気の排出特性

0.06 kg/h(ガスバラスト I)
0.22 kg/h(ガスバラスト II)

・低騒音 48 dB(A)

製品名	定価	仕様
RV3 EMF10 FL20K	¥278,000	単相100/200V
RV5 EMF10 FL20K	¥296,000	単相100/200V
RV8 EMF10 FL20K	¥308,000	単相100/200V
RV12 EMF20 FL20K	¥337,000	単相100/200V

※AC電源ケーブル含む(電圧100,200Vをご指定下さい)

		RV3	RV5	RV8	RV12
設計排気速度 (L/分)	50Hz	62	97	162	237
	60Hz	75	117	195	283
実行排気速度 (L/分)	50Hz	55	85	142	200
	60Hz	65	103	167	237
到達圧力 (Pa)	ガスハ閉	0.2			
	ガスハ開	3			
最大水蒸気流入圧力 (Pa)		8000	5000	3800	3200
最大処理水量 (g/hr)		220	220	220	290
吸気接続		NW25			
排気接続		NW25			
標準オイル		ウルトラグレード19			
オイル量 (L)		0.7	0.7	0.75	1
重量 (Kg)		21.6	21.5	26	26.3



セイコー・イージーアンドジー株式会社

本社・東京都中央区八丁堀 2-26-9 グランデビル6F 〒104-0032
 電話番号: 03-5542-3101(代表) ファクシミリ: 03-5542-3109
<http://www.sii.co.jp/segg/>

営業課 中央区八丁堀 2-26-9 グランデビル6F 〒104-0032
 営業推進課 中央区八丁堀 2-26-9 グランデビル6F 〒104-0032
 大阪営業所 大阪市北区豊崎 3-2-1 淀川5番館ビル 5F 〒531-0072
 水戸営業所 水戸市大町 1-2-40 朝日生命ビル 5F 〒310-0062

電話番号: 03-5542-3104 ファクシミリ: 03-5542-3109
 電話番号: 03-5542-3105 ファクシミリ: 03-5542-3109
 電話番号: 06-7711-0855 ファクシミリ: 06-7711-0856
 電話番号: 029-227-4474 ファクシミリ: 029-227-7734