SEIKO EG&G

In−Situ分析

for Microsoft Windows 7^{pro} / 10^{pro} (32bit/64bit)


HASL-258およびICRU Report 53NEW対応

In-Situ分析プログラム

In-Situ 分析は、環境 γ線の In-Situ 測定によって得られたスペクトルから、各核種の放出する γ線ピーク計数率を計算した後、「HASL-258, In-Situ Ge(Li) and NaI (TI) Gamma-ray Spectrometry, Sep 1972」の手法に従って、土壌中の核種の放射能濃度 (pCi/g または mCi/km²) 及び、それらの核種の放出する γ線が検出器位置 (1m) にもたらす線量率 (μR/h) を計算するものです。


当社従来製品と比べより精度の高い関数適合を主体としたピーク分析が行えることはもちろん、インタラクティブな分析が行えますので、「ある条件を変更した場合の影響は・・・」など、様々な状況を想定した結果を得ることが可能となります。

また Version 3.1.3 より、新たに ICRU Report 53 に対応した分析が追加されています。



<u>関数適合によるピーク分析</u>

多数の適合関数およびベース形状モデルを用意していますので、複雑に複合し合ったスペクト ル、または複雑なベース形状のピーク分析においても精度の高いネット面積計算が行えます。




ガンマスタジオの全機能を継承

スペクトルグラフや分析結果をワープロや表計算ソフトに貼り付ける機能など、ガンマスタジオ同様の多彩な機能を継承した In-Situ 分析プラットフォームをご提供いたします。 操作性も共通となりますので、既にガンマスタジオをお使いのお客様には、最小限のトレーニングのみでご使用いただける様に設計しております。

In-Situ 固有情報の確認

任意エネルギにおける角度依存状況など、In-Situ 分析固有の情報が グラフ表示されます。



インタラクティブな分析


ピーク分析にインタラクティブに介入することはもちろんのこと、In-Situ 分析固有のパラメータについても必要に応じ自由に変更することが可能です。「ある条件を変更した場合の影響は・・」など、様々な状況を想定し、結果に反映させることが可能となります。(HASL-258のみ)



インタラクティブ分析結果を帳票に反映

インタラクティブガウスフィッティングまたはコベル 法により再計算されたネット面積は、指定により 分析結果(帳票および分析結果ファイル)にフィー ドバックさせることができます。

もちろん放射能値も自動的に再計算されます。 (HASL-258 のみ)



分析結果をさまざまなフォームに出力



さまざまなフォームによる結果出力を標準で備えています。

プリンタ出力フォーム 『分析条件』 帳票 『サーチドピーク分析結果』 帳票 『角度校正結果』 帳票 『定量分析結果』 帳票 『定量ピーク分析結果』 帳票 『集計結果』 帳票

出力フィルタとして下の条件を AND 指定可能です。(HASL-258のみ)

検出限界以下は出力しない Unknown 核種を出力しない 核種名順に出力

これらの全ての帳票は、<mark>出力先を自由</mark>に選択できます。 プリンタ テキストファイル CSVファイル 出力しない

分析結果をテキストや CSV ファイルに出力することにより、分析結果をワードやエクセルなどで加工し、オリジナルの帳票をつくることが容易になりました。

また、お客様の作ったプログラムに分析結果を引用することも容易に行えます。

動作環境	
コンピュータ	1GHz 以上の x86 プロセッサをもつ AT 互換機
os	Microsoft Windows 7 Professional / 10 Professional (いずれも 32bit/64bit)
メモリ	1GB 以上
ハードディスク	1GB 以上の空き容量
ディスプレイ	本体に接続可能で上の OS に対応し XGA(1024×768)以上の解像度をもつ CRT または LCD
その他	マウス (Microsoft インテリマウスを推奨)、CD-ROM ドライブ ハードウェアとの接続に必要なインターフェイスカード レーザプリンタ ※ MCA と通信可能な AMETEK 社製ソフトウェア(MAESTRO など)とは共存できません。 ※ Gamma Station、Spectrum Station 又はそれらのオプションブログラムとは共存できません。

サポートする MCA または MCB	
AMETEK 製	DIGIDART、DIGIBASE、ASPEC-927、Detective、Detective-EX、EASY-MCA、919、919E、920、920E、921、921E、926、92X、92X-II、OCTETE-PC、DSPEC jr 2.0、DSPEC-50、ALPHA-ARIA、TRANS-SPEC-DX-100T、ALPHA-DUO/ENSEMBLE、Micro-trans-SPEC、Micro-Detective-HX (それぞれの機種に対応した TCP/IP/USB/DPM-USBによる接続) ※ Windows 7 はIPX/SPX プロトコルをサポートしないため、IPX/SPX プロトコルによる通信はご使用になれません。 詳細は、当社営業員にお問い合わせください。
SEIKO EG&G 製	MCA-7, MCA-7a (TCP/IP)、 MCA7600 (TCP/IP)、 MCA7700 (TCP/IP)

※ 本カタログに記載の機能・画面レイアウト等については、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2019年7月 Rev. 2.5



セイコー・イージーアンドジー株式会社

本社・東京都中央区八丁堀 2-26-9 グランデビル6F 〒104-0032 電話番号: 03-5542-3101(代表) ファクシミリ: 03-5542-3109 http://www.sii.co.jp/segg/

営 業 課 中央区八丁堀 2-26-9 グランデビル6F 〒104-0032 システム営業課 中央区八丁堀 2-26-9 グランデビル6F 〒104-0032

システム技術課 千葉市美浜区中瀬 1-8 〒261-8507

大阪営業所 大阪市北区豊崎 3-2-1 淀川5番館ピル5F 〒531-0072 水戸営業所 水戸市大町1-2-40 朝日生命ピル5F 〒310-0062

カスタマサーヒ・ス 千葉市美浜区中瀬 1-8 〒261-8507

電話番号:03-5542-3104 ファクシミリ:03-5542-3109 電話番号:03-5542-3104 ファクシミリ:03-5542-3109 電話番号:043-211-1305 ファクシミリ:06-7711-0856 電話番号:029-227-4474 ファクシミリ:043-211-8204 電話番号:043-211-1308 ファクシミリ:043-211-8204